

Fiche Lubrisil Reico




Lubrifiant silicone Lubrisil Reico - Anti-adhérent - Aérosol

Réf 00300201

16.97€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100345-lubrifiant-silicone-lubrisil-reico-anti-adherent-aerosol-reico-00300201.html>

*Le produit Lubrifiant silicone Lubrisil Reico - Anti-adhérent - Aérosol
est en vente chez Domomat !*





LUBRISIL

**Lubrifiant silicone
Agent anti-adhérent**



Propriétés :

- **Anti-adhérent** : évite l'adhérence des matériaux entre eux et sur les surfaces (lames de massicot, guides, cylindres d'entraînement, convoyeurs, etc.)
- **Lubrifiant** : excellent lubrifiant, réduit le coefficient de friction et abaisse l'échauffement des pièces. **Assure une lubrification propre, sans odeur et de grande qualité**
- **Agent de glisse** : facilite la glisse des matériaux sur les outils de découpe et les convoyeurs dans les industries textiles, menuiseries, imprimeries, etc. **Améliore le rendement des machines et leur coupe**
- **Protecteur** : le film hydrophobe déposé empêche l'accumulation de l'humidité et donc protège de la corrosion
- **Nettoyant et brillanteur** : permet le nettoyage de tous supports (métaux, bois, alliages, plastiques, PVC, etc.). **Laisse un film brillant de protection longue durée.**
- **Incolore et pratiquement inodore, il ne tache pas les supports**
- **Insensible aux variations thermiques (-30 °C + 200 °C en pointe)**

Applications :

Industrie plastique : démoulage des moules et des caoutchoucs.

Maintenance, métallurgie, aciérie, scierie, menuiserie : facilitateur de glisse et agent anti-adhérent.

Production, SAV, entretien : lubrifiant des chaînes, de mécanismes, glissières, serrures, etc.

Transport, BTP, loueur : nettoyant et brillanteur toutes surfaces.

Mode d'emploi :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sans excès à 15 cm de la surface. Laisser sécher.

Caractéristiques :

Aspect : liquide fluide

Hydrosolubilité : insoluble

Densité < 1

Volume net : 500 mL

Gaz propulseurs : Butane, Propane et Isobutane.

Précautions d'emploi :

Celles inhérentes aux aérosols. Extrêmement inflammable. Ne pas utiliser sur des surfaces devant être peintes. Consulter la fiche de données de sécurité disponible avant utilisation.

USAGE PROFESSIONNEL

Reico
FRANCE

13 rue de la libération - 28210 Villemeux-sur-Eure Tél: 02 37 65 80 69

Fax: 02 37 65 87 01 E-mail: contact@reicofrance.fr / www.reico.fr

V1 - 04/2022. Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.

