

## Fiche - LX01052003 - Luxolum



**Spot encastré LED IP20 Luxolum -  
5W - 3000K - Orientable**

Réf LX01052003

**7.69€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111655-spot-encastre-led-ip20-luxolum-5w-3000k-orientable-luxolum-lx01052003.html>

*Le produit Spot encastré LED IP20 Luxolum - 5W - 3000K - Orientable  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX01052003**

Spot encastré blanc orientable 5W IP20 3000K découpe Ø68



### Intérieur > Spot Encastré

Spot led downlight économique en polycarbonate orientable. UGR<22

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	5
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>Type de source</b>	COB
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>6
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	400lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	87
Hauteur (mm)	47
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	36
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage

## Plan

---

