

## Fiche - LX16032001 - Luxolum



**Eclairage balisage mural Luxolum  
sans collerette - 3W - 3000K - IP20 -  
Dimmable**

Réf LX16032001

**40.80€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111798-eclairage-balisage-mural-luxolum-sans-collerette-3w-3000k-ip20-dimmable-luxolum-lx16032001.html>

*Le produit Eclairage balisage mural Luxolum sans collerette - 3W - 3000K - IP20 -  
Dimmable  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX16032001**

Eclairage balisage mural 3W 3000K Ø 43 mm sans collerette



### Intérieur > Spot Encastré

Module led Eye pour encastrer dans les murs en intérieur. Permet de baliser et de mettre en valeur les lieux de passage : escalier, couloir. Accessoire de finition à commander séparément, rond ou carré, blanc ou noir.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Couloir
- Circulations
- Escaliers

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	3
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	<35%
<b>Facteur de puissance</b>	>0.95
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Triac

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>Type de source</b>	COB
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>90
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	65lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	50
<b>Hauteur (mm)</b>	35
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 43   Max. : 46
<b>Poids (kg)</b>	0.1
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	35
<b>Longueur de câble</b>	20 cm
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK06
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP54 facade
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériau diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	60°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Fil à connecter
<b>Autres commentaires</b>	Accessoire de finition à commander impérativement séparément, rond ou carré, blanc ou noir. Longueur totale avec driver : 100mm. Le driver peut être posé à côté du produit si nécessaire.
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LX16000001 - Colerette ronde blanche</li><li>• LX16000002 - Colerette ronde noire</li><li>• LX16000003 - Colerette carrée blanche</li><li>• LX16000004 - Colerette carrée noire</li></ul>

## Accessoires

