

Fiche répéteur Wifi Schneider



Répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Avec adaptateur - Gris

Réf MUR35070 **72.58€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/104225-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-avec-adaptateur-gris-schneider-electric-mur35070.html>



Pack répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Répéteur + boîtier - Anthracite

Réf MUR35070+MUR37911 **74.39€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/105116-pack-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-repeteur-boitier-anthracite-schneider-electric-mur35070mur37911.h>




Pack répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Répéteur + cadre - Anthracite

Réf MUR35070+MUR34107 **75.30€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/105126-pack-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-repeteur-cadre-anthracite-schneider-electric-mur35070mur34107.ht>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Mécanismes composables Mureva Styl Schneider Electric Schneider Electric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - gris

MUR35070

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme Mureva Styl

Type de produit ou équipement Répéteur sans fil

Application Répéteur

Montage de l'appareil Mural

Complémentaires

Protocole de communication IEEE 802.11 b/g/n

Vitesse de transmission 300 Mbps (MCS15, 40 MHz)

Cryptage sécurité réseau WPA2-PSK

Commande Bouton-poussoir

Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt

Type de commande Bouton ON/OFF

Ports de communication intégrés Wi-Fi

Mode de fixation Support clipsable

Nuance de la couleur Mécanisme: gris

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 39 mm

Poids du produit 0,53 kg

Segment de marché Résidentiel

Canal ciblé Professionnel

Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Normes	IEEE 802.11 b/g/n
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...40 °C
Température ambiante de stockage	-30...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	129,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,623 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)