

## Fiche Schneider MUR36010




**Prise de courant 2P+T renforcée  
IP55 IK08 connexion auto Schneider  
- Saillie - Complet - Gris - Mureva  
Styl**

Réf MUR36010

**37.38€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68133-prise-de-courant-2pt-renforcee-ip55-ik08-connexion-auto-schneider-saillie-complet-gris-mureva-styl-schneider-electric-mur36010.html>

*Le produit Prise de courant 2P+T renforcée IP55 IK08 connexion auto Schneider - Saillie - Complet - Gris - Mureva Styl est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée - saillie - IP55 - IK08 - EV - gris

MUR36010

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Outlet standard deviation	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type de couvercle	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Composition de l'appareil	Contacts renforcés
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton Polypropylène Plastique
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Easy Valve Access (diamètre : 6...12 mm)
Normes	CEI 60884-1
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

## Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Poids de l'emballage 1	159 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	10,394 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)