

Fiche Schneider MUR39010




**Prise de courant 2P+T renforcée
IP55 IK08 connexion auto Schneider
- Saillie - Complet - Blanc - Mureva
Styl**

Réf MUR39010

32.62€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68137-prise-de-courant-2pt-renforcee-ip55-ik08-connexion-auto-schneider-saillie-complet-blanc-mureva-styl-schneider-electric-mur39010.html>

Le produit Prise de courant 2P+T renforcée IP55 IK08 connexion auto Schneider - Saillie - Complet - Blanc - Mureva Styl est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée - saillie - IP55 - IK08 - EV - blanc

MUR39010

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Outlet standard deviation	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016) Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type de couvercle	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton Polypropylène Plastique
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Easy Valve Access (diamètre : 6...12 mm)
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	8,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	162 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,531 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)