

## Fiche répéteur Wifi Schneider



### Répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Avec adaptateur - Blanc

Réf MUR39070 **76.98€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/104227-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-avec-adaptateur-blanc-schneider-electric-mur39070.html>



### Pack répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Répéteur + boîtier - Blanc

Réf MUR39070+MUR39911 **79.16€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/105125-pack-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-repeteur-boitier-blanc-schneider-electric-mur39070mur39911.html>



### Pack répéteur Wifi Mureva Styl Schneider - Répéteur + cadre - Blanc

Réf MUR35070+MUR39107 **75.54€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/105129-pack-repeteur-wifi-mureva-styl-schneider-repeteur-cadre-blanc-schneider-electric-mur35070mur39107.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Mécanismes composables Mureva Styl Schneider Electric Schneider Electric  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - blanc

MUR39070

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

**Gamme** Mureva Styl

**Type de produit ou équipement** Répéteur sans fil

**Application** Répéteur

**Montage de l'appareil** Mural

### Complémentaires

**Protocole de communication** IEEE 802.11 b/g/n

**Vitesse de transmission** 300 Mbps (MCS15, 40 MHz)

**Cryptage sécurité réseau** WPA2-PSK

**Commande** Bouton-poussoir

**Utilisation de l'interrupteur** Fonction interrupteur marche/arrêt

**Type de commande** Bouton ON/OFF

**Ports de communication intégrés** Wi-Fi

**Mode de fixation** Support clipsable

**Nuance de la couleur** Mécanisme: blanc

**Hauteur** 45 mm

**Largeur** 45 mm

**Profondeur** 39 mm

**Poids du produit** 0,53 kg

**Segment de marché** Résidentiel

**Canal ciblé** Professionnel

**Résistance aux agents chimiques**  
Résistant à l'alcool (70%)  
Résistant à l'alcool (96%)  
Résistant à l'acide lactique  
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Normes	IEEE 802.11 b/g/n
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...40 °C
Température ambiante de stockage	-30...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	130,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,645 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)