



## Fiche inter Schneider



Bouton poussoir lumineux LED à connexion automatique IP55 IK08 - Composable - Blanc - Mureva Styl
Réf MUR39127

8.80€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/22519-bouton-poussoir-lumineux-led-a-connexion-automatique-ip55-ik08-composable-blanc-mureva-styl-schneider-electric-mur39127.html">https://www.domomat.com/22519-bouton-poussoir-lumineux-led-a-connexion-automatique-ip55-ik08-composable-blanc-mureva-styl-schneider-electric-mur39127.html</a>

Le produit Bouton poussoir lumineux LED à connexion automatique IP55 IK08 -Composable - Blanc - Mureva Styl est en vente chez Domomat!



# Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - composable - IP55 -IK08 - blanc

MUR39127

Statut commercial: Commercialisé

#### **Principales**

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

#### **Complémentaires**

Oompicincitaires	
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Signalisation locale	DEL (bleu)
Courant consommé LED	0,15 mA à 250 V
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1,52,5 mm² pour rigide câble(s) 1,52,5 mm² pour multibrins câble(s) 1,52,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Résistance aux produits	Résistant à l'alcool (70%)

Résistance aux produits chimiques et détergents

Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%)

Résistant à l'acide lactique

Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

#### **Environnement**

Labels qualité	AENOR EAC NF CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-540 °C
Température ambiante de stockage	-2555 °C

### **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,2 cm
Poids de l'emballage 1	56,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	16,0 cm
Longueur de l'emballage 2	39,5 cm
Poids de l'emballage 2	650,0 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	4,713 kg

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

#### **Garantie contractuelle**

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)