

Fiche plaque Schneider




**Plaque Unica Studio Metal N
Schneider - Aluminium avec liseré
anthracite - 4x2 modules - 4 postes**
Réf NU280856M

31.69€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100382-plaque-unica-studio-metal-n-schneider-aluminium-avec-lisere-anthracite-4x2-modules-4-postes-schneider-electric-nu280856m.html>

*Le produit Plaque Unica Studio Metal N Schneider - Aluminium avec liseré anthracite -
4x2 modules - 4 postes
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Studio Métal N - plaque de finition - Aluminium liseré Anthracite - 4P

NU280856M

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio Metal |
| Nombre de postes | 4 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Quadruple |
| Nombre de modules | 4 x 2 modules |
| Mode de fixation | Vis |
| Nuance de la couleur | Blanc aluminium |
| Couleur latérale | Noir (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Matière | Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Finition de la surface | Finition brossée |
| Quantité du lot | Lot de 3 |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 298 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,063 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué |

| | |
|--------------------------|--------|
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
|--------------------------|--------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 29,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 63 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,4 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 32 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 278 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 9 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,115 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|