

Fiche technique du produit

Spécifications

Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP42



OVA59500

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit | Exiway |
| Type de produit ou équipement | Bloc autonome d'éclairage de secours |
| Flux lumineux | 45 lm LED mode permanent 45 lm LED condition d'urgence |
| Degré de protection (IP) | IP42 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK07 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de commande | Via la source centralisée ou la télécommande TBS |
| Alimentation | Maintenu Non maintenu |
| Type de lampe | LED 2 x 1 W, éclairage d'évacuation |
| Puissance consommée en VA | 1,8 W 2,7 VA |
| [Us] tension d'alimentation | 48 V CC 110 V CC 220 V CC 230 V CA à 50/60 Hz |
| Durée de vie de l'ampoule | 100000 H |
| Matière du boîtier | Plastique auto-extinguible |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Hauteur | 122 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,35 kg |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 UTE C 71-802 UL 94 V2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C |

Emballage

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Weight 454,0 g

Package 1 Height 5,8 cm

Package 1 Width 12,8 cm

Package 1 Length 24,8 cm

Unit Type of Package 2 S03

Number of Units in Package 2 12

Package 2 Weight 5,879 kg

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
