

Fiche PMF83VT-FR APC




**Prise parasurtenseur SurgeArrest
APC Schneider Electric - 2 300 W - 8
prises FR 10A + Protection
téléphone + coaxial**

Réf PMF83VT-FR

52.88€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65764-prise-parasurtenseur-surgearrest-apc-schneider-electric-2-300-w-8-prises-fr-10a-protection-telephone-coaxial-schneider-electric-pmf83vt-fr.html>

Le produit Prise parasurtenseur SurgeArrest APC Schneider Electric - 2 300 W - 8 prises FR 10A + Protection téléphone + coaxial est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 PC 10A - protection téléphone + coaxial - FR

PMF83VT-FR

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage 230 V

Longueur de câble 3,00 m

Nombre de câbles 1

Généralités

Equipement fournis Manuel utilisateur

Physique

Couleur Blanc

Profondeur 11 cm

Hauteur 6,2 cm

Poids du produit 0,94 kg

Largeur 32,7 cm

Entrée

Puissance 2300 W

Fréquence réseau 50 Hz

Prise standard Français/Belge

Courant maximum actuel en entrée par phase 10 A

Courant commuté 10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation 8

Standard de prise Français/Belge

Conformité

Certifications du produit CE

| | |
|---|-----------------------|
| Politique de protection des équipements | À vie : 100 000 Euros |
|---|-----------------------|

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C |
| Humidité relative | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...50000 ft |
| Température ambiante de stockage | -15...45 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |

Parasurtenseur et filtrage

| | |
|--|---|
| Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns) | 1 ns common mode |
| Common mode rejection | 60 dB |
| Peak current | 48 kA common mode 60 kA normal mode |
| Taux d'énergie de surintensité | 2690 J |
| Protection des lignes de données | Protection modem/fax RJ11 Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax) |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,08 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 36,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17 cm |
| SCC14 | 10731304313608 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 6,93 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 381,00 mm |
| Largeur de l'emballage 2 | 203,20 mm |
| Longueur de l'emballage 2 | 355,60 mm |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 78 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

| | |
|-------------|--|
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
|-------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---|
| Garantie | À vie (pays de l'Union Européenne uniquement) |
|-----------------|---|
