

# SURPRESSION – DIMENSIONNEMENT RAPIDE

## FONCTIONNEMENT A VITESSE FIXE DE LA POMPE

 <p><b>SBA</b></p>	Application	Pompe recommandée
	<b>Maison de plain-pied</b> Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin	SBA 3-35
	<b>Maison à deux étages</b> Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin	SBA 3-45

 <p><b>SB</b></p>	Recommandations générales	Application	Pompe recommandée
	Si la distance entre la paroi du réservoir et la pompe est supérieure à 1,5 mètre, sélectionnez le modèle avec entrée latérale. Si la distance entre la paroi du réservoir et la pompe est inférieure à 1,5 mètre, sélectionnez le modèle avec crépine d'aspiration.	<b>Maison de plain-pied</b> Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin	SB 3-35
		<b>Maison à deux étages</b> Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin	SB 3-45

**CONDITIONS PRÉALABLES**

• En prenant une pression de taraudage de 3 bar en compte, ajoutez 2 étages supplémentaires pour obtenir une pression de 4 bar • Aspiration inondée • 0,5 l/s par taraud en moyenne, profil d'utilisation pris en compte.