



Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Produit complet
Équipement inclus	Fourni avec griffes
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Boîte avec trou européen
Informations supplémentaires sur le variateur	Branchement 2 fils
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA Ampoule halogène 230 V CA Lampe à LED Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique
Nombre de sorties	4 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Type de commande	Type poussoir rotatif
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Application du variateur	Charge résistive Charge capacitive Charge inductive
Commande du variateur	Bouton-poussoir ON/OFF Réglage rotatif 270°
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de protection	Disjoncteur de protection
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,093 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 60669-2-1 2006/95/EEC 2004/108/EC
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	154 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	5,985 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------