# S520806J : Odace Touch

## Plaque Odace Touch - Aluminium brossé avec liseré blanc - Triple horizontale / verticale 71mm

Réf S520806J

**19.50€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/374-plaque-odace-touch-aluminium-brosse-avec-lisere-blanc-triple-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s520806j.html

*Le produit Plaque Odace Touch - Aluminium brossé avec liseré blanc - Triple horizontale / verticale 71mm est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Touch, plaque Aluminium brossé liseré Blanc 3 postes horiz./ vert. 71mm

S520806J

**Statut commercial : Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Design** | Touch |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Nombre de postes** | 3 postes |
| **Sens de montage** | Horizontal/vertical |
| **Entraxe** | 71 mm |
| **Type de cadre** | Triple |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Nuance de la couleur** | Aluminium (RAL 9003) |
| **Couleur latérale** | Blanc (RAL 9003) |
| **Finition de la surface** | Brossé |
| **Matière** | Plastique : plaque de finition<br>Aluminium |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 227 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids du produit** | 0,03062 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | EN 60669-1<br>2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1<br>NBN C 61-112-1<br>NF C 61-314 |
| **Certifications du produit** | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Longueur de l'emballage 1** | 22,7 cm |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Largeur de l'emballage 3** | 9,0 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 306,0 g |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,0 cm |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,0 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 8,076 kg |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 5 |
| **Type d'emballage 3** | BB1 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 6,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 36,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 8,5 cm |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,0 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 50,0 g |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 120 |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,0 cm |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| **Statut environnemental de l'offre** | Produit Green Premium |
| **Régulation REACh** | Déclaration REACh |
| **Sans SVHC REACh** | Oui |
| **Directive RoHS UE** | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE |
| **Sans métaux lourds toxiques** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Information sur les exemptions RoHS** | Oui |
| **Régulation RoHS Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| **Profil environnemental** | Profil environnemental du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |