

Fiche Schneider A9N26946




Déclencheur MX et contact OF
220-415 VAC
Réf A9N26946

40.28€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/6172-declencheur-mx-et-contact-of-220-415-vac-schneider-electric-a9n26946.html>

*Le produit Déclencheur MX et contact OF 220-415 VAC
est en vente chez Domomat !*





Principales

| | |
|--|---|
| Range of product | Prodis Acti 9 Clario Librio |
| Type de produit ou équipement | Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé |
| Nom de l'appareil | MX + OF |
| Composition de contacts de signalisation | 1 F/O |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 415 V CA 6 A à <= 240 V CA |
| Tension circuit de commande | 100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC |
| Pas de 9 mm | 2 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---|
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-CC Acti 9 Acti 9 C60PV-CC Acti 9 Acti 9 DPN Vigj Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID D40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN |
| Indication de tension | Indicateur d'action |
| Mode d'installation | Fixe |

| | |
|-------------------------------|---|
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Hauteur | 82,5 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids du produit | 65 g |
| Couleur | White |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm pour bas connexion |
| Couple de serrage | 1 N.m bas |
| Code de compatibilité | MX + OF |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------------|
| Normes | EN/IEC 60947-5-1 |
| Certifications du produit | ASTA ASEFA LCIE KEMA |
| Tropicalisation | 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 70 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,3 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Poids de l'emballage 2 | 624 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,7 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,5 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |
| Poids de l'emballage 3 | 6,103 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

| | |
|------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|