

## Fiche NU326254 Schneider



**Interrupteur bipolaire Unica - 2  
modules - 16AX - Anthracite**

Réf NU326254

**18.40€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/97789-interrupteur-bipolaire-unica-2-modules-16ax-anthracite-schneider-electric-nu326254.html>

*Le produit Interrupteur bipolaire Unica - 2 modules - 16AX - Anthracite  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - interrupteur bipolaire - 16A - 2 mod - Anthracite - méca seul

NU326254

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Type d'interrupteur	Bipolaire 1 voie
Nombre de touches	1
Application	Éclairage
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...4 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	CuZn5 Ag : bornes Plastique anti-UV : enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe
Marquage	0 - 1
Finition de la surface	Mat

<b>Traitement spécifique - intégré à la matière</b>	Peint
<b>Mode de fixation</b>	Clipsable
<b>Largeur</b>	45 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm
<b>Profondeur</b>	37,75 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	24,65 mm
<b>Poids du produit</b>	0,0231 kg
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-5...40 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-5...50 °C
<b>Normes</b>	CEI 60669-1 LV directive
<b>Certifications du produit</b>	CE Aenor EAC NF VDE
<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

<b>Degré de protection (IP)</b>	IP4x
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Poids de l'emballage 3 (Kg)</b>	975,0 g
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	17,5 cm
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	8,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2 (Kg)</b>	311,0 g
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	20
<b>Type d'emballage 3</b>	S02
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	4,5 cm

Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Poids de l'emballage 1 (Kg)	23,0 g
Nb produits dans l'emballage 2	10
Type d'emballage 2	BB1
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------