



- Connecteurs Spring Box® conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE conformément aux Normes EN 60947-7-1 et EN 60998-2-2 Certif. TÜV Rheinland (n. R 50349910)
- Tension d'isolement : 600 V
- Courant nominal : 32 A
- Section du conducteur (rigide et souple) : 0,2 - 4 mm²
- Gel à l'intérieur des coquilles classé comme produit non dangereux selon le Règlement Européen n. 1272/2008 (CLP)



Applications

- Isolation et protection, même en présence d'eau, des connexions électriques BT des câbles de faible section (appareils d'éclairage, automatisation pour les fenêtres, portes et portails, systèmes téléphoniques et télécommunications, audio et radio)
- Mise en place des boîtes de jonction dans les plafonds ou à l'extérieur
- Isolement et protection supplémentaire de connexions dans des boîtes de jonction
- Isolation terminale de câbles sous tension
- Capacité de connexion : jusqu'à cinq conducteurs de même pôle ou jusqu'à deux conducteurs sur deux ou trois pôles

Avantages

- Taille compacte
- Installation rapide et facile sans outils
- Réaccessible
- Possibilité d'intervenir sur chaque fil individuellement
- Double isolation
- Pas de fuite accidentelle de gel
- Polyvalence d'utilisation
- Connexions fiables en utilisant la technologie à ressort
- Utilisation avec des câbles rigides et souples de petite section
- Aucun risque de dommages aux conducteurs
- Bonne résistance mécanique
- Respect de l'environnement, sans date d'expiration et non toxiques

Caractéristiques

- Coquille préremplie avec du gel de silicone et fermeture à pression
- Connecteurs compacts à leviers Spring Box® inclus

Tableau de sélection

Article	Coquille avec gel	Connecteurs inclus		
		Code	nombre	Nb. câbles/ Pôles
Shell Box 112	taille 1	232048	1	2
Shell Box 113	taille 1	232050	1	3
Shell Box 222	taille 2	232052	2	2
Shell Box 215	taille 2	232054	1	5
Shell Box 332	taille 3	232056	3	2


TABLE 1



Shell Box 112

232048

Minibox taille 1 isolée en gel avec 1 connecteur Spring Box 2



Connexion et protection 1 pôle - 2 conducteurs

Capacité de connexion

n. pôles	n. câbles/pôle	sect. (mm ²)
1	2	0,2 - 4



TABLE 2



Shell Box 222

232052

Minibox taille 2 isolée en gel avec 2 connecteurs Spring Box 2



Connexion et protection 2 pôles - 2 conducteurs

Capacité de connexion

n. pôles	n. câbles/pôle	sect. (mm ²)
2	2	0,2 - 4




TABLE 3



Shell Box 332

232056

Minibox taille 3 isolée en gel avec 3 connecteurs Spring Box 2



Connexion et protection 3 pôles - 2 conducteurs

Capacité de connexion

n. pôles	n. câbles/pôle	sect. (mm ²)
3	2	0,2 - 4




TABLE 1



Shell Box 113

232050

Minibox taille 1 isolée en gel avec 1 connecteur Spring Box 3



Connexion et protection 1 pôle - 3 conducteurs

Capacité de connexion

n. pôles	n. câbles/pôle	sect. (mm ²)
1	3	0,2 - 4




TABLE 2



Shell Box 215

232054

Minibox taille 2 isolée en gel avec 1 connecteur Spring Box 5



Connexion et protection 1 pôle - 5 conducteurs

Capacité de connexion

n. pôles	n. câbles/pôle	sect. (mm ²)
1	5	0,2 - 4

