

Fiche - SPB240R - Hager




**Parafoudre Hager - 2P - T2 - TNS/TT -
275V - 40KA - Télésignalisation**

Réf SPB240R

279.95€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100117-parafoudre-hager-2p-t2-tnstt-275v-40ka-tele-signalisation-hager-spb240r.html>

*Le produit Parafoudre Hager - 2P - T2 - TNS/TT - 275V - 40KA - Télésignalisation
est en vente chez Domomat !*





SPB240R

Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 2

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux optique

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e 240 / 415 V

Fréquence assignée 50/60

Courant nominal de décharge (I_n) 8/20μs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE 20 kA

Tension

Tension maximale de régime permanent U_c suivant IEC61643-1 275 V

Niveau de protection U_p IEC 61643-1 1.35 kV

Niveau de protection U_p L-PE/N-PE selon IEC61643-11 1.5 kV

Niveau de protection U_p L-N/PEN selon IEC 61643-11 1.35 kV

Intensité du courant

Calibre de la protection amont 125 A

Courant choc (I_{imp}) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

Dimensions

Profondeur produit installé 58.2 mm

Hauteur produit installé 89.8 mm

Largeur produit installé 35.6 mm

Spécifications électriques

Résistance de court-circuit (I_{sccr}) 25 kA

Contact de signal Sections de connexion 0.14 / 1.5 mm²

Contact de signal Capacité de transport de courant AC/DC 3 / 1 A

Contact de signal Tension nominale AC/DC 250 / 30 V

Configuration réseau

Type de réseau TT/TN-S

Installation, montage

Couple de serrage 3Nm

Connexion

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1.5 / 25 mm ²

Standards

Homologations	KEMA, NF
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Directive européenne WEEE	concerné

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...80 °C
------------------------	-------------
