

## Fiche spot Indigo



**Spot LED Bora RDX-230 Indigo - 5W - Dimmable - Orientable - Noir mat**

Réf DO53705 **21.12€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/104235-spot-led-bora-rdx-230-indigo-5w-dimmable-orientable-noir-mat-indigo-do53705.html>




**Spot LED Bora RDX-230 Indigo - 5W - Dimmable - Orientable - Nickel satiné**

Réf DO53721 **23.10€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/104241-spot-led-bora-rdx-230-indigo-5w-dimmable-orientable-nickel-satine-indigo-do53721.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Spot encastrable intérieur Indigo  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# BORA RDX-230

- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53705	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53721	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53730	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)


**RE**  
**2020**


NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (50mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 850°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.





Luminaire équipé d'un module LED en 230V.




Le produit est dimmable.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Source de lumière non remplaçable.