

Fiche climatiseur Gree



Climatiseur Shiny 9 Gree - Mobile - 2,6kW - R290

Réf 3NGR0167 **420.47€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/100075-climatiseur-shiny-9-gree-mobile-26kw-r290-gree-3ngr0167.html>




Climatiseur Shiny 12 FC Gree - Mobile - Réversible - R290

Réf 3NGR0169 **538.28€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/100078-climatiseur-shiny-12-fc-gree-mobile-reversible-r290-gree-3ngr0169.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Climatiseurs mobiles Gree
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SHINY

CLIMATISEUR MOBILE

R290

GARANTIE 3 ANS
PIÈCES



RÉSIDENTIEL

Portable au design moderne, avec des puissances allant de 2,6 kW jusqu'à 3,5 kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins en froid ou en chaud (selon modèle) pour une climatisation mobile toute l'année.




- De série
- En option



TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



27°C 35°C



10°C 16°C





Timer 24h

Mode *Sleep*

Gaz écologique R290

Fonction de drainage continu

Système de drainage facile à installer, applicable dans les environnements très humides car il permet d'éliminer l'humidité de l'air après le refroidissement.

Coffret électrique coupe-feu IPX0

Coffret électrique scellé par un boîtier métallique, conçu pour éviter les incendies en cas de court-circuit.

Protection complète

Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

Kit fenêtre inclus

Diamètre gaine:138/148 mm

Longueur:154 cm

MODÈLE		SHINY 9	SHINY 12	SHINY 12FC
Code		3NGR0167	3NGR0168	3NGR0169
Référence fabricant		GPC09AK-K5NNA2C	GPC12AL-K5NNA2D	GPH12AL-K5NNA2C
Puissance restituée	Froid (W)	2600	3520	3520
	Chaud (W)	-	-	3300
Efficacité énergétique	EER	2,6	2,61	2,6
	COP	-	-	2,8
Classe énergétique	Froid / Chaud	A / -	A / -	A / A+
Puissance absorbée	Froid (W)	1000	1345	1345
Intensité absorbée	Froid (A)	4,4	5,8	5,8
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Débit d'air	(m³/h)	260 - 320	300 - 360	300 - 360
Pression acoustique	(dB(A))	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Puissance acoustique	(dB(A))	62 - 64	62 - 64	62 - 64
Réfrigérant		R290	R290	R290
Charge de réfrigérant	(kg)	0,20	0,20	0,20
Déshumidification	(L/h)	1,43	1,8	1,8
Surface couverte	(m²)	10 - 16	15 - 22	15 - 22
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	315 / 770 / 395	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	358 / 881 / 463	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455
Poids net / brut	(kg)	27 / 31	35 / 40	35 / 40