Fiche climatiseur Gree

Climatiseur Shiny 9 Gree - Mobile - 2,6kW - R290

Réf 3NGR0167 **503.32€TTC***

https://www.domomat.com/100075-climatiseur-shiny-9-gree-mobile-26kw-r290-gree-3ngr0167.html

Climatiseur Shiny 12 FC Gree - Mobile - Réversible - R290

Réf 3NGR0169 **674.38€TTC***

https://www.domomat.com/100078-climatiseur-shiny-12-fc-gree-mobile-reversible-r290-gree-3ngr0169.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Climatiseurs mobiles Gree
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SHINY

CLIMATISEUR MOBILE

R290

GARANTIE 3 ANS TOUTES PIÈCES

RÉSIDENTIEL

Portable au design moderne, avec des puissances allant de 2,6 kW jusqu'à 3,5 kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins en froid ou en chaud (selon modèle) pour une climatisation mobile toute l'année.

AUTO

LED

3W

0,5W

● De série
● En option

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE

27°C 35°C

10°C 16°C

Timer 24h

Mode *Sleep*

Gaz écologique R290

Fonction de drainage continu

Système de drainage facile à installer, applicable dans les environnements très humides car il permet d'éliminer l'humidité de l'air après le refroidissement.

Coffret électrique coupe-feu IPX0

Coffret électrique scellé par un boîtier métallique, conçu pour éviter les incendies en cas de court-circuit.

Protection complète

Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

Kit fenêtre inclus

Diamètre gaine:138/148 mm

Longueur:154 cm

MODÈLE		**SHINY 9**	**SHINY 12**	**SHINY 12FC**
Code		3NGR0167	3NGR0168	3NGR0169
Référence fabricant		GPC09AK-K5NNA2C	GPC12AL-K5NNA2D	GPH12AL-K5NNA2C
Puissance restituée	Froid (W)	2600	3520	3520
	Chaud (W)	-	-	3300
Efficacité énergétique	EER	2.6	2.61	2.6
	COP	-	-	2.8
Classe énergétique	Froid / Chaud	A / -	A / -	A / A+
Puissance absorbée	Froid (W)	1000	1345	1345
Intensité absorbée	Froid (A)	4.4	5.8	5.8
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
Débit d'air	(m^3/h)	260 ~ 320	300 ~ 360	300 ~ 360
Pression acoustique	(dB(A))	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Puissance acoustique	(dB(A))	62 - 64	62 - 64	62 - 64
Réfrigérant		R290	R290	R290
Charge de réfrigérant	(kg)	0.20	0.20	0.20
Déshumidification	(L/h)	1.43	1.8	1.8
Surface couverte	(m^2)	10 ~ 16	15 ~ 22	15 ~ 22
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	315 / 770 / 395	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	358 / 881 / 463	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455
Poids net / brut	(kg)	27 / 31	35 / 40	35 / 40