



FSC 2 | Thermor



Réf 443872



Réf 443873



Réf 443874



Réf 443875




Réf 443876



Réf 443877

Voir les produits Thermor : https://www.domomat.com/69_thermor

Retrouvez tous les produits Thermor
chez Domomat !





NEUF
RENO

Idéal pour le neuf et la rénovation

CA₍₁₎ = 0,1

Eligible au CEE n °BAR-TH-158



Conforme à la norme Eco-Design



DESIGN

Intégration facile :
seulement 490 mm de large

Coloris : blanc satin (RAL 9016)



CONFORT

L'inertie du fluide. Chaleur douce
régulière et permanente. Idéal pour
les rythmes de vie réguliers



ECONOMIES

Programmation intégrée
personnalisable



CARACTERISTIQUES

- Technologie de chauffe en fluide caloporteur : huile minérale inaltérable
- Programmation modifiable journalière intégrée
- Fonctionnalités dédiées aux bailleurs sociaux (verrouillage de la commande par code PIN, notice simplifiée...)
- Pilotage intelligent : auto-programmation, anticipation de la chauffe,
- Détection absence/présence et détection fenêtre ouverte/fermée
- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation centralisée
- NF Électricité Performance, Catégorie 3 étoiles-œil, Classe II et IP 24. Eligible CEE

COMMANDE DIGITALE

COUPE



- **Verrouillage de la commande par code PIN** protection enfant et idéal pour les locaux tertiaires et accueillant du public
- **Indicateur de consommation** (indicateur visuel et estimation de la consommation en kW et €)



DIMENSIONS ET REFERENCES

PUISSANCE (W)	DIMENSIONS(mm) H x L x E	POIDS (kg)	CA	REFERENCE
500	410x580x127	8,25	0,1	443 872
750	490x580x127	9,9	0,1	443 873
1000	490x580x127	9,9	0,1	443 874
1250	651x580x127	13,2	0,1	443 875
1500	732x580x127	14,8	0,1	443 876
2000	973x580x127	19,7	0,1	443 877