

Fiche - XEV205 - Hager




**Borne électrique Witty park RFID
Hager - 2x4W - 2 Prises T2S - IP54**
Réf XEV205

3,482.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100132-borne-electrique-witty-park-rfid-hager-2x4w-2-prises-t2s-ip54-hager-xev205.html>

Le produit Borne électrique Witty park RFID Hager - 2x4W - 2 Prises T2S - IP54 est en vente chez Domomat !



Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides dans les locaux d'habitation ou professionnels



| | |
|--------------------------|--|
| Utilisation | Garage, abris couverts ou place extérieure destinés aux stationnements dans les bâtiments collectifs d'habitation ou dans les bâtiments à usage de bureaux, parkings |
| Fixation | Murale ou sur pied |
| Type de charge | Normale - de 2,3 à 4kW |
| Point de charge | 2 |
| Accès à la charge | Par Badge RFID |
| Type de prise | Prise de type 2S |
| Certification | Z.E. READY |

Référence : [XEV205](#)

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Tension et courant assigné | 230 V AC - 16 A |
| Alimentation | 2 x 3G |
| Puissance de charge | 2,3 à 4kW |
| Mode de charge | Mode 3 (T2S) |
| Protection électrique | Livré avec 1 disjoncteur différentiel 30 mA type A/BI 20A courbe C PdC 6000A - 10kA |
| Comptage | Non fourni – possibilité d'installer en amont dans le tableau un système de mesure |
| Voyant de charge | Bandeau lumineux d'état de la charge (LED 3 couleurs) |
| Matériau | Coffret métallique + enveloppe PVC + BMC + SMC |
| Couleur | RAL 7035 |
| Degré de protection IP | IP54 |
| Résistance au choc IK | IK10 |
| Plage de température de fonct ^{nt} | -30°C à +50°C |
| Bornier de raccordement | 10 mm ² , compatibilité électrochimique uniquement avec câbles cuivre, Ne pas raccorder en câbles Cuivre-Alu |
| Poids | 15,8kg |
| Dimensions | l.480 x h.346 x p.233mm |
| Normes - Certifications | Bornes : IEC 61851 - Prises : NF EN 62196-2 |
| Autres | Charge immédiate ou reportée et forçage possible Entrée + 24V pour pilotage : arrêt / limitation mini ZE / pleine charge Limitation du courant de charge Panier de rangement de la fiche intégré Enrouleur de câble intégré |

| Options / Extras / Variantes | |
|------------------------------|--|
| | |

| Informations Montage / Installation | |
|---|--|
| Livrée avec notice de montage et manuel utilisateur | |
| Garantie | |
| 2 ans (à compter de la date de fabrication) | |