Tube PER | Comap

Réf B642003001

Réf B642007001

Réf B642004001

Réf B642008001

Réf B642008001

Réf B642002001

Réf B642001001

Réf B642005001

Voir les produits COMAP : https://www.domomat.com/91_comap

Retrouvez tous les produits COMAP chez Domomat !



ASTUCE

TUBE PER GAINÉ ET ISOLÉ COMAP

+ FACILE : Tube coulissant en dalle grâce à la gaine intérieure.
+ RAPIDE : pas d'ajout d'isolant a postériori
+ ÉCONOMIQUE : optimise l'isolation thermique

Le tube PER gainé et isolé COMAP est idéal en dalle dans les parties communes des logements collectifs afin d'éviter les surchauffes ou en vide sanitaire pour prévenir des risques de gel.

DONNÉES TECHNIQUES

Tube PER

Diamètre du tube (mm)	12	16	20	25	32
Diamètre interieur (mm)	9.8	13	16.2	20.4	26.2
Epaisseur (mm)	1.1	1.5	1.9	2.3	2.9
Poids (g/m)	42	73	112	170	270
Contenance (l/m)	0.07	0.13	0.2	0.32	0.52

Tube PER avec BAO

Diamètre du tube (mm)	12	16	20
Diamètre interieur (mm)	9.8	13	16.2
Epaisseur (mm)	1.1	1.5	1.9
Poids (g/m)	42	73	112
Contenance (l/m)	0.07	0.13	0.2



Tube gainé

La gaine en polypropylène vient protéger le tube PER COMAP pour des applications telles que l'encastrement en cloison ou en dalle.
Les gaines répondent à minima aux conditions suivantes :
- Tenue à l'écrasement (450 Newton) selon les normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22
- Etanchéité (conduit étanche sur toute sa longueur).

Tube isolé & gainé

COMAP fournit une gamme de tube avec gaine et isolant. L'isolation des tuyaux d'eau chaude permet d'éviter les pertes d'énergie entre la chaudière et les points de distribution de chaleur.
L'isolation est constituée d'un matériau qui ne se dégrade pas aux températures d'utilisation et dont le vieillissement n'altère pas le fonctionnement du réseau. La canalisation isolée respecte les exigences de la réglementation thermique en vigueur.

Norme de qualité : UNI EN ISO 9002-94
Valeur lambda : 0,040 W/mK à 40°C
Classe de résistance au feu : 1-UNI 9177 et UNI 8457
Plage de température : -35°C à 95

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

Les tubes PER COMAP sont garantis 10 ans à partir de la date de vente. Cette garantie est sujette à conditions. Pour avoir le détail de ces conditions, merci de contacter COMAP.