

Fiche - Ultraled - Cooper




**Bloc autonome d'éclairage de
sécurité BAES Cooper Security -
Pour locaux à sommeil**

Réf LUM16101

105.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98459-bloc-autonome-d-eclairage-de-securite-baes-cooper-security-pour-locaux-a-sommeil-cooper-security-lum16101.html>

*Le produit Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES Cooper Security - Pour locaux à
sommeil
est en vente chez Domomat !*



Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled

ULTRALED JOUR II

Locaux à sommeil




ASAS
«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com



NF413



Ultraled JOUR II




Ultraled JOUR II

+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)




- Éclairage de sécurité pour locaux à sommeil
- Centres de vacances
- Hôtels
- Établissements de soins
- Structures d'accueil pour personnes âgées
- Internats


Ultraled JOUR II



Ultraled JOUR II : Version étanche



Kit d'éclairage par la tranche



Les points forts

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil

- Éclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures)
- Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond)
 - Pose murale : éclairage de la porte et de la zone attenante du couloir
 - Pose plafond : éclairage du couloir de part et d'autre de l'appareil
- Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs

- Aucun relampage
- Basse consommation < 1W

Installation Express

- Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande
- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration

- Éclairage uniforme du pictogramme
- Boîtier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
- Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond
- Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Caractéristiques techniques

- Tests automatiques (SATI)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71803
- Entrées de câbles multiples (5 pour la version IP43 / 4 pour la version IP66)
- Câblage traversant possible
- Éclairage uniforme du pictogramme EN 1838
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Flux en Lumens	IP	IK	Autonomie	Lampe BAES	Lampe BAEH	Batterie Ni-Cd	Conso	N° de certif.	Poids (kg)
ULTRALED JOUR II	LUM16101	Epsilon	45/8	43	08	BAES : 1h BAEH : 5h	8 x leds	Mural : 4 leds blanches	2 Packs	0,98W	en cours	0,5
ULTRALED JOUR II ES	LUM16152	Epsilon	45/8	66	08	BAES : 1h BAEH : 5h	blanches	Plafond : 2 leds blanches	3 x 1,2V / 0,6Ah		en cours	0,5


Accessoires

Produit	Référence	Produit	Référence
Grille de protection	LUM10418	Télécommande TLU	LUM10312
Cadre d'encastrement (compatible avec LUM16101 uniquement)	LUM10534	Kit éclairage par la tranche	LUM10540

Pose murale - Éclairage de porte



Pose murale - Éclairage couloir



Pose plafond - Éclairage par la tranche

