

Fiche - Ultraled spot - Cooper




**Bloc évacuation ULTRALED 2-45
spot Cooper Security - Montage
plafond**

Réf LUM16120

118.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98461-bloc-evacuation-ultraled-2-45-spot-cooper-security-montage-plafond-cooper-security-lum16120.html>

*Le produit Bloc évacuation ULTRALED 2-45 spot Cooper Security - Montage plafond
est en vente chez Domomat !*






Applications :

Eclairage d'évacuation pour locaux tertiaires, magasins, commerces, écoles, bureaux



www.marque-nf.com




ULTRALED 2-45 SPOT

Bloc évacuation pour montage plafond

Les points forts

- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance
- Pictogrammes spécifiques également disponibles

Ultraled 2-45 SPOT



Ø 64-78mm

Caractéristiques techniques




Flux lumineux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Degré de protection	IP43/IK04
Poids	0.64 kg
Type de montage	Montage plafond
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm ²
Tension de raccordement	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.6 W
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	Strip LEDs

Codes commandes




Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation (W)
Ultraled 2-45 SPOT	LUM16120	LED	1h	45	3,2 V / 1,5 Ah	0,6

ULTRALED 2-45 SPOT






















Dimensions (mm)



Accessoires

Produit	Référence
 TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	LUM10312
 Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un Planète 400)	RT2R-RP
 Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1,5Ah	RT2R-BAT1

Pictogrammes spécifiques

	FT2ED-PICTO-UR
	FT2ED-PICTO-DR
	FT2ED-PICTO-DL
	FT2ED-PICTO-UL
	FT2ED-PICTO-DMD
	FT2ED-PICTO-DML
	FT2ED-PICTO-DMR
	FT2ED-PICTO-DML1
	FT2ED-PICTO-DMR1
	FT2ED-PICTO-DMD1
	FT2ED-PICTO-EWL
	FT2ED-PICTO-EWR
	FT2ED-PICTO-EWD
	FT2ED-PICTO-RWL
	FT2ED-PICTO-RWR
	FT2ED-PICTO-RWD
	FT2ED-PICTO-MP
	FT2ED-PICTO-CR
	FT2ED-PICTO-H
	FT2ED-PICTO-FEX
	FT2ED-PICTO-FHO
	FT2ED-PICTO-INFO
	FT2ED-PICTO-WC

EATON

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
 PEE II - Rue Beethoven
 63204 Riom
 T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
 F : 0 820 888 526
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.