



# VIMAR

**DOMOMAT**  
e-fournisseur de tous vos travaux

## Fiche Vimar 02973




**Thermostat roulette IoT 2M Vimar - Gris**

Réf 02973

**111.34€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63305-thermostat-roulette-iot-2m-vimar-gris-vimar-02973.html>

*Le produit Thermostat roulette IoT 2M Vimar - Gris est en vente chez Domomat !*





## Appareils pour pose en saillie: Thermostat roulette IoT 2M gris

**02973**

Appareils pour pose en saillie / Appareils / Radiofréquence

### Thermostat roulette IoT 2M gris

Thermostat à roulette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. A compléter avec des plaques Eikon, Arké, Plana et pour Idea par le support dédié 16723

- Compatible avec Alexa, Google Home et IFTTT, grâce à la passerelle appropriée
- Configuration via App «View Wireless» pour système Bluetooth technology



### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation






- Notices techniques (545 kb)
- Φύλλο οδηγιών (712 kb)
- Anwendungshinweise (545 kb)
- (474 kb)
- Instructions sheet (425 kb)
- Hoja de instrucciones (591 kb)
- Foglio istruzioni (548 kb)
- Manuale app View Wireless (12222 kb)
- Manuel appli View Wireless (29458 kb)
- Manual app View Wireless (29442 kb)
- Manual View Wireless app (29466 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (29590 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (29425 kb)

## Vidéo

- App View Wireless - temperature control

## Dessins



Dessin dimensions hors-tout

Vue arrière

Dessin 3D



## Galerie



## Données techniques

- **Class group:** Appareils de terrain pour l'enregistrements
- **Class:** Thermostat d'ambiance
- **Model:** On/Off
- **Type of power supply:** 230 V AC
- **Connection:** 3-/4-wire
- **With receiver:** No
- **External sensor:** Yes
- **Thermal feedback:** Parallel
- **Control characteristic:** PID
- **Suitable for heating:** Yes
- **Number of heater outputs:** 1
- **Number of cooler outputs:** 1
- **Adjustable differential:** Yes
- **Temperature readable:** Yes
- **With sound indicator:** No
- **Sensor/feeler type:** Resistance sensor
- **Mounting method:** Flush mounted (plaster)
- **Number of modules (module system):** 2
- **With display:** Yes
- **Operation:** Turn
- **With tap water circuit:** No
- **Max. contact voltage:** 230 v
- **Max. contact load:** 5 A
- **Degree of protection (IP):** IP30
- **Explosion-proof:** No
- **Colour:** Grey
- **RAL-number:** 7024
- **Height:** 49,00 mm
- **Width:** 44,80 mm
- **Depth:** 41,50 mm
- **Diameter:** 0 mm
- **Class of the temperature control:** IV

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 40. Bluetooth technology
- 99. Directive DEEE ([download](#))



## Emballages



8 0 0 7 3 5 2 6 5 7 5 2 6  
**Code** 8007352657526  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,7x5,3x7,7 [cm]  
**Poids** 81,6 [g]



8 0 0 7 3 5 2 6 5 7 5 3 3  
**Code** 8007352657533  
**Qté** 70 NR  
**Dim.** 39,5x30x17 [cm]  
**Poids** 6.078 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).