

Fiche - Hydra - Unelvent



**Kit VMC simple flux hygroréglable
Hydra Ecowatt + - T1 au T7 (4
sanitaires)**

Réf 604223

279.90€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/150992-kit-vmc-simple-flux-hygroreglable-hydra-ecowatt-t1-au-t7-4-sanitaires-sp-unelvent-604223.html>

*Le produit Kit VMC simple flux hygroréglable Hydra Ecowatt + - T1 au T7 (4 sanitaires)
est en vente chez Domomat !*



HYDRA



HYDRA ST

LES + PRODUIT

- Economique
- Compacte
- Faible consommation

APPLICATION

- VMC simple-flux hygro réglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME

- Standard : HYDRA ST2
- Economie d'énergie : HYDRA ECOWATT +
- Kit livré avec 3 bouches hygro réglables



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

HYDRA	CAISSON ST 2 HA/HB	KIT ST 2 KHB T3/7P	CAISSON ECOWATT+ HA/HB N	KIT ECOWATT+ KHB T3/7P
Code	604010	604011	604221	604223
Type de réseau	Standard	Standard	Standard	Standard
Configuration logement	du T1 au T5 4 sanitaires	T1 au T5 4 sanitaires	T1 au T7 4 sanitaires	T1 au T7 4 sanitaires
Groupe	1	1	1	1
Motorisation	AC standard	AC standard	EC ecowatt	EC ecowatt
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4	4	4
Bouchons Ø 80 mm	2	2	2	2
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1
Piquage rejet avec bride Ø 160 mm	1	1	1	1
Consommation électrique (WThC)	18,3 à 20,2	18,3 à 20,2	6,8 à 14,4	6,8 à 14,4
Consommation électrique T4 2 sanitaires	19,6	19,6	9,1	9,1
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine*	33	33	38	38
Niveau sonore dB(A) à 1,5m de la bouche cuisine*	<25	<25	<25	<25
Nombre de vitesse(s)	1	1	Multi-vitesses	Multi-vitesses
Bouches d'extraction hygro salle de bain avec manchette Ø 80 mm	-	1 BEHS 10-40	-	1 BEHS 10-40
Bouches d'extraction hygro wc à piles + détection de présence, avec manchette Ø 80 mm	-	1 BEHW.DP 5/30	-	1 BEHW.DP 5/30
Bouches d'extraction hygro cuisine à piles avec manchette Ø 125 mm	-	1 BEHC.P 10-45/135	-	1 BEHC.P 10-45/135
Cordelette de suspension	1			
Poids (kg)	2,5	2,5	2,5	2,5
Compatible RE2020	-	-	•	•
Compatible CEE	-	-	•	•
Classe énergétique	Hors scope	Hors scope	B	B
Economie annuelle ***	285€/an	285€/an	306€/an	306€/an

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A) - ** piles LR6 non fournies

*** En rénovation, gain calculé sur la base de remplacement d'une VMC autorégulable par une VMC hygro réglable B, maison de 111 m² en zone climatique moyenne en France H2, chauffée par effet joule (radiateur électrique), coût moyen du KWh électrique octobre 2023 : 0,2276 €

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux hygro réglable compacte pour un montage suspendu. Très bon compromis prix / performance avec une consommation à partir de 6,8 WThC.

Montage et démontage aisé des piquages par 1/4 de tour.

Entretien du ventilateur facilité par le système de clips imperdables.



Piquage sanitaire Ø 80 mm

Clips imperdables

Piquage de rejet Ø 160 mm

DIMENSIONS (mm)

