

Fiche spot Indigo




Plafonnier Happy 1 Indigo - Blanc - Aluminium - 7W - 3000K

Réf WA238WW30

67.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99625-plafonnier-happy-1-indigo-blanc-aluminium-7w-3000k-indigo-wa238ww30.html>


Le produit Plafonnier Happy 1 Indigo - Blanc - Aluminium - 7W - 3000K est en vente chez Domomat !



HAPPY 1

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA219WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT




BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - CHROME NOIR



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.




Homologation CE.




IRC >90





"Durée de vie" des moteurs de lumière.


 UGR inférieur à 19.

 RG1.

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.