

FLEXMATE 390

1/1/1/2 - 3 CAPTEURS

by **WUITHOM**®



- Teinte variable 4-9/13 avec réglage du délai de retour à la teinte claire en continu de 0,1 à **4 sec**
- Qualités optiques: **1/1/1/2**
- Protection permanente UV/IR: **15**
- Sensibilité: réglage en continu
- Utilisation: ARC-MIG/MAG et **TIG > 5 A**
- Polycarbonate extérieur: 115 x 114 mm
- Polycarbonate intérieur: 105 x 50 mm



FLEXMATE390



Serre-tête de confort + visserie + bandeau

→ DONNEES TECHNIQUES

Filtre	
Teinte	variable 9 à 13 par potentiomètre intérieur
Teinte claire	4
Qualités optiques	1/1/1/2
Temps de réaction	0,08 ms
Temps de retour	de 0,1 à 4 sec (potentiomètre int.)
Indice de protection	permanent jusqu'à 15
Capteurs	3
Energie	solaire (pas de pile à changer)
Réglage sensibilité TIG	par potentiomètre intérieur
Fonction de meulage	non

Utilisation (professionnelle)	
ARC	de 20 A à 500 A max
MIG	de 80 A à 500 A max
MAG	de 40 A à 600 A max
TIG	de 5 A à 350 A max

Toutes les dimensions	
Zone de vision	96 x 42 mm
Polycarbonate extérieur	110 x 90 mm
Polycarbonate intérieur	105 x 50 mm
Dimensions du filtre	110 x 90 mm

TEINTE VARIABLE



CELLULE CW3000VI-3
CW3000VI-3