

## Fluke 289-FVF - FLUKE




**Kit combiné multimètre Fluke 289 +  
Logiciel FlukeView® Forms - Avec  
connecteur ir3000 FC**

Réf FLUKE 289/FVF

**1,380.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98517-kit-combine-multimetre-fluke-289-logiciel-flukeview-forms-avec-connecteur-ir3000-fc-fluke-fluke-289-fvf.html>

*Le produit Kit combiné multimètre Fluke 289 + Logiciel FlukeView® Forms - Avec  
connecteur ir3000 FC  
est en vente chez Domomat !*



# Kit combiné Fluke 289 FlukeView® Forms avec connecteur ir3000 FC



## Principales fonctions

### Ses nouvelles fonctionnalités

- NOUVEAU – Désormais compatible avec l'application mobile Fluke Connect et tous les outils de diagnostic compatibles avec Fluke FC et fournis avec le connecteur infrarouge ir3000 FC.
- NOUVEAU – Partagez votre écran instantanément avec votre équipe avec l'appel vidéo ShareLive™ à l'aide de l'application mobile Fluke Connect et du connecteur sans fil ir3000 FC.
- TrendCapture affiche au format graphique l'ensemble des données enregistrées, pour déterminer rapidement les éventuelles anomalies survenues.
- La fonction de zoom sur les tendances offre une capacité inégalée d'affichage et d'analyse des données avec TrendCapture ; vous pouvez zoomer jusqu'à 14 fois.
- Le filtre AC sélectionnable (mode de lissage) permet d'afficher un relevé plus stable lorsque le signal d'entrée change rapidement ou est perturbé.
- Seuils d'enregistrement et de maintien automatiques ajustables : spécifiez un pourcentage de modification des relevés correspondant au début d'un nouvel événement.
- Grand afficheur matriciel 1/4 VGA, 50 000 points, rétroéclairage blanc.
- Fonction d'enregistrement avec mémoire étendue pour un suivi sans surveillance des signaux dans le temps. Le logiciel TrendCapture inclus affiche les relevés enregistrés sous forme graphique sans utiliser de PC. Capacité de stockage de 15 000 événements.
- Enregistrez plusieurs sessions d'enregistrement avant qu'un téléchargement PC ne soit nécessaire.
- Gamme de 50 ohms entre les deux bornes, ainsi qu'une résolution de 1 milliohm et un générateur de courant de 10 mA. Utile pour mesurer et comparer les différences dans la résistance de contact ou la résistance d'enroulement moteur.

- Un filtre passe-bas permet des mesures de fréquences et de tensions précises et simultanées sur les commandes de moteur à vitesse variable et d'autres équipements électriquement bruyants.
- Fonction LoZ en mode Volts. Fonction de tension à faible impédance pour éliminer les tensions fantômes. Toujours recommandé pour tester l'absence ou la présence d'une zone sous tension.
- Ecrans d'aide intégrés pour les fonctions de mesure. Si vous ignorez la signification d'une fonction, choisissez cette fonction et appuyez sur le bouton « i ».
- Horloge en temps réel pour l'horodatage automatique des valeurs enregistrées.
- Mode de mesure relative pour soustraire la résistance des cordons de test des mesures de faibles résistances ou de mesures de capacité.
- Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
- Mesure jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 secondes).
- Gamme de capacité de 100 mF.
- Capture de crête pour l'enregistrement jusqu'à 250 µs.
- Cordons de mesure Premium et pinces crocodile inclus.
- Connecteurs AMP inclus.
- Suspension magnétique (en option) permettant d'utiliser l'appareil avec un maximum de confort et de garder les mains libres pour d'autres tâches.
- Le logiciel FlukeView Forms, vous permet de documenter, stocker et analyser les mesures individuelles ou une série de mesures, puis de les convertir en documents de qualité professionnelle.
- Garantie limitée à vie.

## Présentation du produit: Kit combiné Fluke 289 FlukeView® Forms avec connecteur ir3000 FC

### Désormais compatible avec l'application mobile Fluke Connect®

Optimisez votre productivité avec le kit combiné associant le Fluke 289 au logiciel FlukeView® Forms. Grâce à son enregistreur de données et au suivi des tendances avec TrendCapture, le Fluke 289 vous aide à détecter les problèmes fugitifs et intermittents. Vous pouvez surveiller un équipement avec n'importe laquelle de ses fonctions pendant que vous vaequez à d'autres tâches. L'utilisation du logiciel FlukeView Forms vous permet de superposer vos données enregistrées de six multimètres ou par période de six occurrences, pour trouver les relations de cause à effet ou effectuer une surveillance conditionnelle. Convertissez vos données en graphiques et tableaux explicites pour étayer un rapport professionnel ou bien analyser les mesures individuelles ou une série de mesures.

Le modèle 289 est compatible avec le connecteur infrarouge Fluke ir3000 FC. Vous pouvez ainsi partager des mesures en temps réel sur votre appareil intelligent iOS ou Android grâce à l'application mobile Fluke Connect. Découvrez une approche pratique et abordable de la maintenance prédictive avec le kit combiné 289/FVF, qui inclut désormais le connecteur ir3000 FC.

## Spécifications: Kit combiné Fluke 289 FlukeView® Forms avec connecteur ir3000 FC

Caractéristiques		
Fonction	Gamme et résolution	Précision de base
Tension DC	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1 000,0 V	0,025 %
Tension AC		0,4 % (TRMS)
Courant DC	500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A	0,05 %
Courant AC		0,6 % (TRMS)

Température (hors sonde)	-200,0 °C à 1 350,0 °C (-328,0 °F à 2 462,0 °F)	1,0 %
Résistance	500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ	0,05 %
Capacité	1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF	1,0 %
Fréquence	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	0,005 % + 1
Connectivité	Connecteur infrarouge en option via Fluke ir3000 FC	

Caractéristiques	
Tension maximale entre une borne et la terre	1 000 V
Type de pile	6 piles alcalines AA, NEDA 15 A, CEI LR6
Autonomie	100 heures minimum, 200 heures en mode d'enregistrement
Température	Fonctionnement : -20 °C à 55 °C Stockage : -40 °C à 60 °C
Humidité relative	0 à 90 % (0 à 37 °C), 0 à 65 % (37 °C à 45 °C), 0 à 45 % (45 °C à 55 °C)
Compatibilité électromagnétique	EMC EN61326-1
Vibrations	Vibrations aléatoires selon MIL-PRF-28800F Classe 2
Chocs	Chute d'un mètre selon CEI/EN 61010-1 3e édition
Dimensions (h x l x p)	22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 pouces)
Poids	870,9 g (28 oz)
Affichages multiples à l'écran	Oui
LoZ	Oui
Gamme 50 ohm	Oui
Filtre pour les mesures sur les commandes de moteur	Oui
Largeur de bande AC TRMS	100 kHz
dBV/dBm	Oui
Résolution mV DC	1 μV
Plage en mégohms	Jusqu'à 500 MΩ
Conductance	50,00 nS
Indicateur sonore de continuité	Oui
Température (°C et °F)	-200 °C à 1 350 °C
Accès fusible/batterie	Oui/Oui
Horloge temps écoulé	Oui
Horloge heure du jour	Oui
Mini-Maxi-Moyenne	Oui
Fréquence	Oui
Rapport cyclique/largeur d'impulsions	Oui

Bouton d'information pour l'aide intégrée	Oui
Fixation	Oui
Interface à isolation optique	Oui
Maintien automatique	Oui
Mémoire de lecture	Oui
Connexion au PC	Oui
Enregistrement embarqué avec TrendCapture	Oui
Mémoire d'enregistrement jusqu'à	15 000 mesures
Connectivité sans fil (en option)	Oui

## Modèles



### **FLK-289/FVF/IR3000**

289 Multimeter With Software And Wireless Connectivity Kit

---



### Maintenance préventive simplifiée. Suppression du travail de réagencement

Gagnez du temps et améliorez la fiabilité de vos données de maintenance grâce à la synchronisation sans fil des mesures à l'aide du système Fluke Connect.

- Évitez les erreurs de saisie de données en sauvegardant les mesures directement à partir de l'outil et en les associant à l'ordre de mission, au rapport ou à l'enregistrement de l'équipement.
- Optimisez la disponibilité et prenez des décisions de maintenance éclairées grâce à des données fiables que vous pouvez suivre.
- Oubliez le presse-papiers, les ordinateurs portables et les nombreuses feuilles de calcul grâce au transfert des mesures sans fil en une étape.
- Accédez aux mesures de base, historiques et actuelles pour chaque équipement.
- Partagez vos données de mesure en utilisant les e-mails et les appels vidéo ShareLive™.

En savoir plus sur [flukeconnect.com](http://flukeconnect.com)



Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Connexion Wi-Fi ou cellulaire nécessaire pour partager des données. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Les informations relatives à la prise en charge des téléphones sont disponibles sur [fluke.com/phones](http://fluke.com/phones).

**Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Fluke Connect n'est pas disponible dans tous les pays.**

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
12/2022

**La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**