

DO48904 - Indigo




**Spot LED Focéa 1 SX Plus Indigo -
Orientable - Rectangulaire - 40W -
3CCT - Blanc - Non dimmable**

Réf DO48904

123.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/64721-spot-led-focea-1-sx-plus-indigo-orientable-rectangulaire-40w-3cct-blanc-non-dimmable-indigo-do48904.html>


*Le produit Spot LED Focéa 1 SX Plus Indigo - Orientable - Rectangulaire - 40W - 3CCT
- Blanc - Non dimmable
est en vente chez Domomat !*



FOCEA 1 SX PLUS

- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V		40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)
DO48904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 36V	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)



NOIR



BLANC



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (225x135mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (160mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Testé à 650°.



RG1.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.





Alimentation incluse.




950 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 950mA DC.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.