

Focea 2 SX | Indigo Notice



**Spot LED Focea 2 SX - Orientable -
60W - 7000Lm - Rectangulaire -
Blanc - non dimmable**
Réf DO346NW04

198.40€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/44131-spot-led-focea-2-sx-orientable-60w-7000lm-rectangulaire-blanc-non-dimmable-indigo-do346nw04.html>

*Le produit Spot LED Focea 2 SX - Orientable - 60W - 7000Lm - Rectangulaire - Blanc -
non dimmable
est en vente chez Domomat !*



CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	DC	LED	T° (K)	Lumen
DO346NW04	BLANC	WIT	WEISS	AC 230V	DC 1500mA 37V	60W	4000K	7000 Lm


F :	N :	D :	E :	
	Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	
	Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.	
	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem Gefälle von 60°.	
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(225x135mm)	Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. De lengte en de breedte worden vermeld in technische fiche of gebruiksaanwijzing.(225x135mm)	Rechteckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. Die Länge und die Breite werden im Benutzerhandbuch erwähnt.(225x135mm)	
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 80°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 80°.	
	Faisceau 100°.	Lichtbundel 100°.	Strahlwinkel 100°.	
	Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.	De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatiet.	Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.	
	Distance minimal des objets illuminés (0,3 m)	Minimum afstand tot de belichte voorwerpen (0,3 m)	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)	
	Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	
	Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.	Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.	Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.	
	Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	
	Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	
	Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	
	A connecter à une alimentation Led en courant constant de 1500mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 1500mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 1500mA DC.	
	Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	
	L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	
	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle warmtebronnen (lampen, Transformatoren, Umformers, ...) müssen voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. This document must be kept for the all lifetime of the product. The product can't be returned or exchanged following to installation error. INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>



1



2



3

