FOX 1 R | INDIGO

INDIGO LIGHTING

FOX 1 R RT2012



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN	KG
DO101WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	480 Lm	600 Lm	0,4
DO101WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	480 Lm	600 Lm	0,4
DO101NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	550 Lm	680 Lm	0,4
DO101NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	550 Lm	680 Lm	0,4

NOIR MAT

BLANC MAT

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	55°C

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

140 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (140mm)

110° — Faisceau 110°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RT2012 — Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.

Alimentation classe II incluse.

350 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

5 Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com