

Fox 2 R | INDIGO Fiche



Spot LED FOX 2 R encastré en fonte d'aluminium - Fixe - 19W - 1400Lm - Rond - Noir mat
Réf DO102WW05 **54.08€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43889-spot-led-fox-2-r-encastre-en-fonte-d-aluminium-fixe-19w-1400lm-rond-noir-mat-indigo-do102ww05.html>



Spot LED FOX 2 R encastré en fonte d'aluminium - Fixe - 19W - 1590Lm - Rond - Noir mat
Réf DO102NW05 **54.08€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43890-spot-led-fox-2-r-encastre-en-fonte-d-aluminium-fixe-19w-1590lm-rond-noir-mat-indigo-do102nw05.html>



Spot LED FOX 2 R encastré en fonte d'aluminium - Fixe - 19W - 1590Lm - Rond - Blanc mat
Réf DO102NW30 **54.08€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43891-spot-led-fox-2-r-encastre-en-fonte-d-aluminium-fixe-19w-1590lm-rond-blanc-mat-indigo-do102nw30.html>



Spot LED FOX 2 R encastré en fonte d'aluminium - Fixe - 19W - 1400Lm - Rond - Blanc mat
Réf DO102WW30 **54.08€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43892-spot-led-fox-2-r-encastre-en-fonte-d-aluminium-fixe-19w-1400lm-rond-blanc-mat-indigo-do102ww30.html>


Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Indigo
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 19/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

FOX 2 R

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN	KG
DO102WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	1120 Lm	1400 Lm	0,75
DO102WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	1120 Lm	1400 Lm	0,75
DO102NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	1270 Lm	1590 Lm	0,75
DO102NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	1270 Lm	1590 Lm	0,75



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (210mm)



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com