HD 1014 R-230 | Indigo Fiche

INDIGO LIGHTING

HD1014 R-230 RT2012

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN
DO17630	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm
DO17730	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	4000K	650 Lm

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 65 — Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

60 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (60mm)

38° — Faisceau 38°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

RT2012 — Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com