

HONA RD

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO36405	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)
DO36430	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)
DO36438	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)
DO36439	TITANE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)
DO36443	TUNGSTENE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT + NICKEL SAT.







ANTHRACITE ANODISE



TITANE



TUNGSTENE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO36205	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 
DO36238	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 
DO36239	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 
DO36243	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (72mm)



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>80



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Température de couleur à sélectionner.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 270mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com