

Fiche hublot Luxolum




**Hublot Luxolum - Mural/Plafond -
Ø400mm - 25W - IP40 - Blanc**

Réf LX12255410

78.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111244-hublot-luxolum-muralplafond-o400mm-25w-ip40-blanc-luxolum-lx12255410.html>

*Le produit Hublot Luxolum - Mural/Plafond - Ø400mm - 25W - IP40 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12255410**

Hublot plafonnier 25 W blanc 3CCT Ø 400 mm



Intérieur > Hublot

Intérieur > Plafonnier et Suspension

Intérieur > Applique murale

Hublot contemporain, s'installe aussi bien en plafonnier qu'en mural.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil

Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2600lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	400
Hauteur (mm)	52
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	130°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation et support. 3000K 2500lm / 4000K 2600lm / 5700K 2500lm

Ambiance



Ambiance

