

## Hublot Luxolum - BL12256506



**Hublot Luxolum - Ø310mm - 24W -  
4000K - IP66 - Blanc**

Réf LX12256506

**45.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111862-hublot-luxolum-o310mm-24w-4000k-ip66-blanc-luxolum-lx12256506.html>

*Le produit Hublot Luxolum - Ø310mm - 24W - 4000K - IP66 - Blanc  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12256506**

Hublot plafonnier 24W 4000K IP66



**Intérieur** > Hublot

**Extérieur** > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide exterieur, IK10 et IP66

### Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Vestiaires
- Circulations Ext

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	24
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	-
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2400lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur