

## Fiche hublot Luxolum




**Hublot carré Luxolum -  
Mural/Plafond - 24W - IP44 - Blanc**

Réf LX12244406

**54.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111812-hublot-carre-luxolum-muralplafond-24w-ip44-blanc-luxolum-lx12244406.html>

*Le produit Hublot carré Luxolum - Mural/Plafond - 24W - IP44 - Blanc  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12244406**

Hublot carré blanc 24W 3CCT IP44 330 mm



**Intérieur** > Hublot

**Intérieur** > Plafonnier et Suspension

**Intérieur** > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Cellier, chaufferie

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	24
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K / 4000K / 5000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2050lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	330 x 330 x 48
Poids (kg)	1.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>LX12154406 - Hublot carré blanc 15W 3CCT IP44 220 mm</li></ul>

## Ambiance

---

