

RTH9060P - Comap




**Cartouche thermostatique RTH
9060P Comap - pour SAV collecteurs
PA noirs série K9000**

Réf VMP06A14

19.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/52006-cartouche-thermostatique-rth-9060p-comap-pour-sav-collecteurs-pa-noirs-serie-k9000-comap-vmp06a14.html>

*Le produit Cartouche thermostatique RTH 9060P Comap - pour SAV collecteurs PA
noirs série K9000
est en vente chez Domomat !*



Inserts thermostatiques COMAP pour radiateurs avec robinetterie intégrée. Ils peuvent être équipés selon les modèles d'une tête thermostatique COMAP M28 ou M30. Tous les inserts thermostatiques COMAP sont fabriqués en France par l'usine COMAP d'Abbeville, dans la Somme.




Avantages


- Préréglage continu.
- Maintenance simple.

Caractéristiques techniques

- Les inserts thermostatiques COMAP sont adaptés aux applications suivantes : systèmes de chauffage.
- Chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :
- Pression statique : 10 bar.
- Température maximale de l'eau : 110 °C.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.



Type	Kv (m ³ <->/h)	Connexion radiateur	Connexion tête		Code
M30 1/2" 2 voies	-	-	-	-	955005
M28 à Kv réglable 3/8"-1/2"-3/4"	0,025 - 0,50	3/8" - 1/2" - 3/4"	M28 x 1,5	10	581400
M30 à Kv réglable 3/8"-1/2"-3/4"	0,025 - 0,50	3/8" - 1/2" - 3/4"	M30 x 1,5	10	581430

Type	Kv (m ³ <=>/h)	Connexion radiateur	Connexion tête		Code
M28 à Kv réglable 3/8"-1/2"-3/4"	0,028 - 0,490	3/8" - 1/2" - 3/4"	M28 x 1,5	- 10	R581400
M30 à Kv réglable 3/8"-1/2"-3/4"	0,028 - 0,490	3/8" - 1/2" - 3/4"	M30 x 1,5	10	R581430
M30 pour corps auto équilibrant AutoSar, débit 8-110 l/h	-	-	M30 x 1,5	10	R581600
M30 à Kv fixe 0,55 3/8"-1/2"	0,55	3/8" - 1/2"	M30 x 1,5	10	R815532
M28 à Kv fixe 0,55 3/8"-1/2"*	0,55	3/8"	M28 x 1,5	10	R815555
M30 à Kv fixe 0,95 3/4"	0,95	3/4"	M30 x 1,5	10	R816532
M28 à Kv fixe 0,95 3/4"	0,95	3/4"	M28 x 1,5	10	R816590

* ATTENTION, modèle pour corps thermostatiques d'APRES 2013!

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation and operating instruction](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com