

## Inter différentiel - 23240




Interrupteur différentiel connexion  
haut / haut Eur'Ohm - 40A - 1P+N -  
30mA

Réf 23240

**25.36€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67162-interrupteur-differentiel-connexion-haut-haut-eur-ohm-40a-1pn-30ma-eur-ohm-23240.html>

*Le produit Interrupteur différentiel connexion haut / haut Eur'Ohm - 40A - 1P+N - 30mA  
est en vente chez Domomat !*



## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Interrupteur différentiel haut/haut

Référence : 23225 23240 23325 23340

Produit de la gamme : **RX PROTECT**



### Caractéristiques :

Interrupteur différentiel 1P+N à connexion à vis haut / haut

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue.

Tension d'emploi assignée ( $U_e$ ) : 230V~

Courant différentiel ( $I_{\Delta n}$ ) : 30 mA

Fréquence assignée ( $f_n$ ) : 50Hz

Pouvoir de fermeture et de coupure ( $I_m$  et  $I_{\Delta m}$ ) : 500 A

Courant conditionnel de court-circuit assigné ( $I_{nc}$  et  $I_{\Delta c}$ ) : 3000 A

Température d'utilisation : -5°C à 40°C

Indice de protection mécanique (IP) : 20

### Conformités :

Produits certifiés NF selon la norme EN 61008-1 et EN 61008-2-1 par le L.C.I.E. (Laboratoire Centrale des Industries de l'Electricité).

Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée EN 61008-1 et EN 61008-2-1.

### Préconisation de montage :

Couple de serrage mini : 1,2 Nm

Couple de serrage maxi : 1,8 Nm

Couple de serrage conseillé : 1,3 à 1,7 Nm

Montage sur rail symétrique EN60715

### Tableau de sélection :

N° article	Description article	Calibre $I_n$ (A)	Type
23225	Inter diff 2P 30mA 25A 2 modules type AC	25	AC
23240	Inter diff 2P 30mA 40A 2 modules type AC	40	
23325	Inter diff 2P 30mA 25A 2 modules type A	25	A
23340	Inter diff 2P 30mA 40A 2 modules type A	40	

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

