

IZA 2 SDX - Indigo



Spot encastré orientable IZA 2 SDX Indigo - 2CCT - 2X24W - 320x176mm - Noir - Dimmable

Réf DO53205 **296.64€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/151174-spot-encastre-orientable-iza-2-sdx-indigo-2cct-2x24w-320x176mm-noir-dimmable-indigo-do53205.html>




Spot encastré orientable IZA 2 SDX Indigo - 2CCT - 2X24W - 320x176mm - Blanc - Dimmable

Réf DO53230 **296.64€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/151175-spot-encastre-orientable-iza-2-sdx-indigo-2cct-2x24w-320x176mm-blanc-dimmable-indigo-do53230.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Indigo
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IZA 2 SDX

- Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53205	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 600mA 36V	2x24W	3000-4000K	2x2100 Lm (4000K)	2x1790 Lm (4000K)
DO53230	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 600mA 36V	2x24W	3000-4000K	2x2100 Lm (4000K)	2x1790 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (300x162mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (150mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30° dans les deux sens.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 600mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.