


KIT 1012 RDX AUTO

- Downlight encastré rond orientable blanc.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	LED	T° (K)	LUMEN
DO240WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	2700K	450 Lm
DO240NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	4000K	480 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Livré avec lampe(s).



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

