

## Fiche LISY RD Indigo



**Spot encastré fixe LISY RD Indigo - Ø45mm - Noir - 4.5W - 3000K - 440Lm**

Réf DO459WW05 **38.92€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/57432-spot-encastre-fixe-lisy-rd-indigo-o45mm-noir-45w-3000k-440lm-indigo-do459ww05.html>




**Spot LED fixe LISY RD Indigo - Ø45mm - Blanc - 4.5W - 3000K - 440Lm**

Réf DO459WW30 **38.92€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/57448-spot-led-fixe-lisy-rd-indigo-o45mm-blanc-45w-3000k-440lm-indigo-do459ww30.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Spot encastrable intérieur Indigo  
chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 23/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# LISY RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO459WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm
DO459WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (45mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (55mm)



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 100mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)