


LSA 1012 SX GU10 AUTO

- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE	KG
LSA101201	DORE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101211	BRONZE ANTIQUE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102
LSA101221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,102



DORE



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE

LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	IRC
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	>80



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.

