Lubrit All

Multispray Lubrit All Griffon - Aérosol - 300ml - Multi-usages

Réf 1233451

7.55€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/59497-multispray-lubrit-all-griffon-aerosol-300ml-multi-usages-griffon-1233451.html

Le produit Multispray Lubrit All Griffon - Aérosol - 300ml - Multi-usages est en vente chez Domomat !



LUBRIT-ALL®

PRODUIT D'ENTRETIEN MULTI-USAGES

WARNING: MISSING
PACKSHOT for SKU: 1233451!!!!

DESCRIPTION DU PRODUIT
Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrippage de 1001 applications.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrippage de 1001 applications pour atelier, maison, garage, caravane, voiture, bateau. Convient notamment au graissage de portes et fenêtres coulissantes, de charnières, de verrous, de serrures et de roulements. Également pour l'entretien de vélos, motos, scooters, machines, outils (de jardin) et équipements de sport. Permet également d'éliminer la graisse et les impuretés de jantes de voitures, chaînes (de vélo), pignons et paliers et de dégripper des pièces (de fixation) rouillées et oxydées telles que boulons et écrous.

PROPRIÉTÉS
· Lubrifie
· Protège
· Élimine impuretés et graisse
· Dégrippe
· Protège de la corrosion
· Bon pouvoir de dissolution d'impuretés et d'oxyde
· Bon pouvoir hydrofuge
· Sans silicone
· Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
· S'utilise dans toutes les positions

PRÉPARATION
Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
Appliquer une couche fine et uniforme sur les surfaces.
Appliquer abondamment en cas d'usage comme dégrippant.
Après environ 5 -10 minutes, les pièces peuvent être démontées.
En cas d'usage préventif, d'abord traiter les pièces, puis les assembler.
Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.
Points d'attention: Utilisez l'embout de pulvérisation complémentaire intégré dans le bouchon pour un dosage optimal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Transparent
Matière première de base:	Solvents and mineral oil
Résistance maximale à la température:	125 °C
Résistance minimale à la température:	-50 °C

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 36 mois.
Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.