

MARY RDX-230 | Indigo Notice



Spot LED MARY RDX-230 - Orientable - 7.5W - 650Lm - Rond - Noir - Dimmable

Réf DO315NW05 **21.95€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/44068-spot-led-mary-rdx-230-orientable-75w-650lm-rond-noir-dimmable-indigo-do315nw05.html>



Spot LED MARY RDX-230 - Orientable - 7.5W - 650Lm - Rond - Blanc - Dimmable

Réf DO315NW30 **22.40€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/44069-spot-led-mary-rdx-230-orientable-75w-650lm-rond-blanc-dimmable-indigo-do315nw30.html>



Spot LED MARY RDX-230 - Orientable - 7.5W - 600Lm - Rond - Noir - Dimmable

Réf DO315WW05 **22.40€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/44070-spot-led-mary-rdx-230-orientable-75w-600lm-rond-noir-dimmable-indigo-do315ww05.html>




Spot LED MARY RDX-230 - Orientable - 7.5W - 600Lm - Rond - Blanc - Dimmable

Réf DO315WW30 **22.40€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/44073-spot-led-mary-rdx-230-orientable-75w-600lm-rond-blanc-dimmable-indigo-do315ww30.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Indigo
chez Domomat !



MARY RDX-230

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN
DO315WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	7,5W	3000K	600 Lm
DO315WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	7,5W	3000K	600 Lm
DO315NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	7,5W	4000K	650 Lm
DO315NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	7,5W	4000K	650 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com