

Milo 3 - Indigo



Applique murale décorative MILO 3 Indigo - 5W - 2700K - Noir mat - Dimmable

Réf WA215SW05 **80.45€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/64757-applique-murale-decorative-milo-3-indigo-5w-2700k-noir-mat-dimmable-indigo-wa215sw05.html>




Applique murale décorative MILO 3 Indigo - 5W - 2700K - Laiton brossé - Dimmable

Réf WA215SW63 **84.35€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/64759-applique-murale-decorative-milo-3-indigo-5w-2700k-laiton-brosse-dimmable-indigo-wa215sw63.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Sèche-serviettes Campa Indigo
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

MILO 3

- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Avec interrupteur variateur.
- Livrée avec convertisseur dimmable.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA215SW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 2700K | 460 Lm | 395 Lm |
| WA215SW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 2700K | 460 Lm | 395 Lm |
| WA215SW63 | LAITON BROSSE | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 2700K | 460 Lm | 395 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Avec interrupteur variateur.




Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.