NAUTO 230V



- Encastré de sol rond.
- Simple (OU26800) ou double (OU26900) presse étoupe.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement et 5m de câble fournis.
- Avec vis anti-vandalisme hexagonales.
- Non dimmable.

CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU26800	INOX 304	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm
OU26900	INOX 304	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm

Montage dans le sol en encastré uniquement.

Usage extérieur.

IP 67 — Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.

IK 10 — Résistance : 20 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

80 — Diamètre de percement pour l'insertion du boitier du luminaire (80mm).

110° — Faisceau 110°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L80B10 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

304 — Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com